

Bobine

5 000 Wh – 4 000 W

Caractéristiques techniques

Puissance continue : 4 000 W

Puissance pic (0,5 s) : 8 000 W

Capacité batterie : 5 100 Wh

Tension de sortie : 230Vac – 50Hz

Sortie AC : Type F – 16A (3500W max)

Entrée AC : Power Twist NCA3 – 20A

1 prise Anderson 50 A

Temps de recharge (16A) : < 3 h (90%)

Temps d'utilisation à 500 W : > 9h

Temps d'utilisation à 1000 W : > 4h

Temps d'utilisation à 2000 W : > 2h

Poids : 55kg

Dimensions : 42x46x62(h)cm

Température d'utilisation : 0°C / 40°C

Avec le système de réchauffage de

batteries : – 10°C / 40°C

Normes : IP22 IK07

Humidité relative (hors condensation) :

5 – 95%

Niveau de bruit en mode onduleur : 20dB(a)

Niveau de bruit en mode chargeur : 30dB(a)

Certification CE : DIRECTIVE BT (2014/35/UE)

et CEM (2014/30/UE)

Durée de vie batterie (>80%) : 2000 cycles`

Système de réchauffage des batteries

(-10°C/40°C)

Options supplémentaires

Extension de garantie

Contrat de maintenance

Divers câbles

Couverture anti-pluie

La solution 0 coupure : Connecter plusieurs solutions d'énergie avec « InfiniIT » pour une autonomie infinie de vos appareils

La gamme de panneaux solaires mobiles EKLA

Concentré de puissance dans un format compact, Bobine est un succès technologique qui vous accompagnera pour tous vos besoins car il offre une puissance d'autonomie jusqu'à 10h.

Les matériaux choisis pour sa conception promettent une robustesse à toute épreuve. Sa prise en main simple et rapide garantit une maîtrise totale, en un seul geste.

Batteries Li Ion

Sans maintenance

–

Sans bruit

Ni pollution

Ni odeur

–

BMS intelligent

Forte densité énergétique

Tous terrains

Puissant
Sûr
Mobile
Recharge solaire
Certifiés CE
Charge rapide

