

Boitier de parallélisation

Grâce à ces boitiers de parallélisation, additionnez la capacité et la puissance de 2 à 6 Rock-E ou Flywatt, en toute sécurité





Boitier de 6

IP 54

E	e	C	tr	I	q	u	e	3
					_			

Sorties

1 x Maréchal DS6 90A (ref PESS-426-02_A)

OU 2 sorties P17 125A (ref PESS-426-03_A)

Entrées

2 x prises 50A 230V AC monophasées

Protections électriques

Différentiels 30mA 90A courbe C lcc10KA

1 x disjoncteur par prise : 2P 50A courbe C

2 sorties 90A Maréchal (ref ESS-426-01_A)
OU 2 sorties 125A monophasé P17
6 x prises 50A 230V AC monophasées
Différentiels 30mA 125A courbe C Icc10KA
1 x disjoncteur par prise : 2P 50A courbe C

Physiques

Dimensions
Poids
Physique

21 x 48 x 19 cm 7 kg Caoutchouc antichoc, imperméable, noir Poignées, empilable Voyants de présence tension par prise 40 x 32 x 32 cm 25 kg Caoutchouc antichoc, imperméable, noir Poignées, empilable Voyants de présence tension par prise

Environnement

Imperméabilité IP 54

Fourni avec

2 câbles XLR mâle/mâle
2 câbles XLR femelle/femelle
2 câbles XRL mâle/femme
2 câbles de puissance 50A
1 boite de rangement pour les câbles

4 câbles XLR mâle/mâle
4 câbles XLR femelle/femelle
4 câbles XRL mâle/femme
6 câbles de puissance 50A
1 boite de rangement pour les câbles



